



GENEBRE

Модель 2460/ Article 2460

"Y" – образный сетчатый фильтр с резьбовым соединением.

Threaded ends "Y" Strainer

Описание		Features	
1. "Y" – образный фильтр. 2. Резьба согласно стандарту DIN 2999. 3. Сделан из нерж.стали марки CF8M. 4. Макс. рабочее давление 40 Kg/cm ² 5. Макс. рабочая температура -30 °C + 240 °C.		1. "Y" Strainer. 2. Threaded ends according DIN 2999 Std. 3. Made of Stainless Steel CF8M. 4. Max. Working pressure 40 Kg / cm ² . 5. Working temperature -30 °C + 240 °C.	
N°	Наименование / Name	Материал	Обработка поверхности / Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь CF8M / Stainless Steel CF8M	Дробеструйная обработка + кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
2	Фильтр / Strainer	Нерж. Сталь CF8M / Stainless Steel CF8M	-----
3	Прокладка / Gasket	PTFE	-----
4	Крышка / Plug	Нерж. Сталь CF8M / Stainless Steel CF8M	Дробеструйная обработка + кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / GENERAL DIMENSIONS

Модель /Ref	Размер /Size	PN	Параметры /Dimensions (mm)				Вес /Weight (Kg)
			A	L	Ø d	e	
2460 02	1/4"	40	30	65	1	1	0.29
2460 03	3/8"	40	30	65	1	1	0.21
2460 04	1/2"	40	40	65	1	1	0.22
2460 05	3/4"	40	45	80	1	1	0.35
2460 06	1"	40	55	90	1	1	0.66
2460 07	1 1/4"	40	65	105	1	1	0.77
2460 08	1 1/2"	40	70	120	1	1	1.15
2460 09	2"	40	85	140	1	1	1.76

Детали сетки / Mesh detail

